TECHNISCHES DATENBLATT



Anti-Mold Kit

Typ-Nr.: AMK-WB-24-2-70

Produktdaten:

230 V AC / 24 V DC Spannungsversorgung Input / Output:

50 Hz Frequenz:

168 W Leistungsaufnahme:

IP20 Schutzklasse Wallbox:

18 °C Voreingestellte Heiztemperatur:

559 x 335 x 75 mm Abmessungen Verpackung:

Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 3,77 kg SAP-Artikelnummer: 104134

EAN-Code: 4260637830012

ca. 50 - 200 kWh/a Jährlicher Stromverbrauch*:

Heizbahnen:

V4heat HG 45 Produktbezeichnung:

Gewebetyp: SD.4430G

Schutzklasse: IPX1

Maschenweite: 4,0 x 2,5 mm Länge: 2 x 2500 mm

Breite: 525 mm ± 5 mm

Beheizte Breite: 480 mm ± 5 mm

Dicke: < 1.0 mm

Flächenwiderstand: $39.06 - 47.40 \Omega/sq$

Bauteilwiderstand: $7.5 - 9.1 \Omega$

70 W Leistungsaufnahme pro Heizbahn:

Wir behalten uns das Recht vor, im Zuge des technischen Fortschritts weitere Änderungen vorzunehmen. Ausschließlich Flächenverklebung möglich. Keine Eckverklebung!

Juni 2020

Ralf Barthmann

^{*}Der Verbrauch variiert in Abhängigkeit von der im Untergrund enthaltenen Restfeuchtigkeit.